

Karta techniczna

Zmywacz do metalu ZM

Szybko i dokładnie zmywa, odtłuszcza części i elementy powierzchni metali. Zastępuje mechaniczne usuwanie pozostałości, które może powodować uszkodzenia. Szybko wysycha, nie zostawia tłustej powłoki.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem. Usuwa niektóre kleje, smary, oleje, tłuszcze, woski, silikony, MS-polimery itp.

Właściwości fizykochemiczne płynu:

Parametry	j.m.	Wynik
Wygląd	-	bezbarwna ciecz
Gęstość	g/cm ³	0,7

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
400 ml	aerazol	4 / 12	ART.AGT-209

Magazynowanie:

Zastosowanie zawodowe: przechowywać w dobrze wentylowanym odpowiadającym obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - magazyn ognioodporny, bez ogrzewania, instalacja elektryczna i wentylacyjna przeciwwybuchowa, podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą; metalowe urządzenia i wyposażenie magazynów, zbiorniki, opakowania itp., na których mogą się gromadzić ładunki elektryczne powinny być uziemione. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać zanieczyszczonych, pustych opakowań do innych celów.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe właściwości i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.