

## BCS-L-EIP242FR3-TH-AI(0202)

Kamera IP termowizyjna kopułowa, kamera termiczna 256x192 z obiektywem 2 mm, kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 2 mm.



Indeks: 11648  
GTIN13/EAN13: 5904890709720

URL: <https://bcs.pl/pl/termowizja/3636-bcs-l-eip242fr3-th-ai0202-5904890709720.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP termowizyjna kopułowa, kamera termiczna 256x192 z obiektywem 2 mm, kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 2 mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Termowizja
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2336(H)×1752(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2 mm
<b>Apertura</b>	F2.2

<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 94° V: 72° D: 116°
<b>Czułość kamery</b>	0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	55dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/30000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Flip 90° / 180° / 270°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(252×288)
<b>Strumień główny</b>	2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps)
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711a / G.711mu / PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	RS485
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF
<b>Protokoły</b>	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 13W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+50°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø122×112mm
<b>Waga</b>	0.85 kg
<b>Kamera termiczna przetwornik</b>	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
<b>Kamera termiczna rozdzielczość</b>	256(H)×192(V)
<b>Kamera termiczna strumień główny</b>	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
<b>Kamera termiczna strumień drugi</b>	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
<b>Kamera termiczna obiektyw</b>	2 mm
<b>Kamera termiczna apertura</b>	F1.0
<b>Kamera termiczna kąt widzenia</b>	H: 87.8° V: 63.8°
<b>Kamera termiczna DORI</b>	Osoba(pojazd) Detect 83(222)m / Recognize 21(55)m / Identify 11(27)m

<b>Detekcja pożaru i alarm</b>	Tak
<b>Funkcja fusion</b>	Tak
<b>Wielkość pixela</b>	12um
<b>Czułość termalna</b>	50mK
<b>Charakterystyka widmowa</b>	8~14um
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak

## Aksesoria



BCS-AT356