

LV-V-IP5M80PTZ-X36

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2K
- Kamera PTZ z auto-trackingiem
- Obiektyw motozoom z powiększeniem x36
- Funkcje inteligentne oparte o klasyfikację ludzi i pojazdów
- Wbudowany głośnik i mikrofon z funkcją dwukierunkowej komunikacji
- Ulepszona wydajność z kodowaniem H.265+
- Doświetlanie IR o zasięgu 120 metrów
- Obudowa o klasie odporności na warunki atmosferyczne IP66



Model	LV-V-IP5M80PTZ-X36
Typ sensora	1/2.8" progresywny skan CMOS
Rozdzielczość	5MP
Kompresja	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC WŁ.) B/W: 0 Lux z IR
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	60 dB
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	
Prędkość obrotu poziomego	80°/s
Zakres obrotu poziomego	0°~360°
Prędkość obrotu pionowego	40°/s
Zakres obrotu pionowego	0°~93°
Liczba punktów presetowych	255
Patrole strażnicze	8 grup
Maksymalna liczba punktów patrolowych	20
Obiektyw	
Długość ogniskowej	4.6mm-165mm; F1.6-F4.3
Regulacja ostrości	36-krotny zoom optyczny
Tryb nocny	
Diody IR	ø35 × 6 szt. + 2 diody laserowe
Zasięg IR	120 m
Tryb dzień/noc	AUTO
Sieć	
Protokół sieciowy	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	Obsługuje (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T)
Interfejs sieciowy	Wbudowany interfejs RJ45, obsługa 10M/100M IP DATA
Strumieniowanie	
Strumień główny 1	5MP (2592×1944) @20fps
Strumień główny 2	4MP (2560×1440) @25fps
Strumień pomocniczy 1	D1 (720×480) @20fps
Strumień pomocniczy 2	CIF (352×288) @20fps
Funkcje AI	
Inteligentna analiza	3D śledzenie ludzi Wykrywanie ruchu na podstawie detekcji ludzi Wykrywanie intruzów
Efektywny zakres śledzenia	5~50 m
Zakres prędkości	3~12 km/h
Funkcje kamery	
Tryb dzień/noc	Kolor / B&W (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie/ Jasność / Kontrast/ Ostrość/ Odbicie lustrzane / 3D NR/ Balans bieli / FLK (kontrola migotania) / Sabotaż wideo / Korekcja zniekształceń
Tryb przeciwmgielny	Obsługiwany
ROI (Region of Interest)	Obsługiwane
BLC (Kompensacja tylnego oświetlenia)	Obsługiwane
WDR (Szeroki zakres dynamiki)	120dB (nieobsługiwane w rozdzielczości 5MP)
Detekcja ruchu	Obsługiwana (możliwość aktywacji tylko dla ruchu ludzkiego)
Maskowanie prywatności	3 prostokątne strefy

Tryb nagrywania	NVR / CMS / Web
Języki	Polski
Interfejsy	
Audio	Dwukierunkowe audio
Kodowanie audio	G711A, C711U
Slot na kartę SD	Maksymalnie 1TB
PoE	Tak
Ogólne	
Odporność na warunki atmosferyczne	IP66
Temperatura pracy	Światło włączone: -20~45°C Światło wyłączone: -20~55°C
Wilgotność pracy	≤90%(bez kondensacji)
Zasilanie	DC12V/1.5A
Ochrona przeciwprzepięciowa	6000V
Wymiary	Urządzenie: 204×204×360 mm Opakowanie: 310×310×440 mm
Waga	Urządzenie: 2.28 kg Opakowanie: 4.05 kg