

LV-V-IP8M3AF-DL

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4K.
- Bogaty w szczegóły film dzięki przetwornikowi SONY.
- Obiektyw Motozoom
- Sprzętowy WDR 140dB
- Funkcje inteligentne oparte o klasyfikację ludzi i pojazdów.
- Wbudowany mikrofon.
- Ulepszona wydajność z kodowaniem H.265+.
- Doświetlanie hybrydowe IR/LED o zasięgu 30 metrów.
- Obudowa o klasie odporności na warunki atmosferyczne IP67.



Model	LV-V-IP8M3AF-DL
Czujnik obrazu	1/2,8" czujnik CMOS Sony Starvis z tylnym podświetleniem
Rozdzielczość	8 MP
Efektywne piksele	3864(H)×2192(V)
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MPEG
Kompresja audio	G.711A/U, AAC
System TV	PAL/NTSC
Czas migawki elektronicznej	Auto: 1/3-1/100000
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ F1.6, AGC włączony; B/W: 0 Lux z IR
System skanowania	Progresywny
Wyjście wideo	Sieć
Przycisk resetowania	Opcjonalny
Obiektyw	
Ogniskowa i kąt widzenia	2.7-13.5mm, motor zoom, poziome FOV 103°–29°, pionowe FOV 54°–16°, przekątne FOV 124°–33°
Typ obiektywu	Auto
Kontrola ostrości	Auto
Przysłona	F1.6 - F3.3
Piksele	8 MP
Wizja nocna	
Oświetlenie wspomagające	38μ x 2PCS(Warm light LED 4000K),38μ x 2PCS IR LED
Zasięg oświetlenia wspomagającego	IR: 30m Światło białe: 30m
Status oświetlenia wspomagającego	Auto
Zasilanie oświetlenia wspomagającego	Smart, Manual & Timed mode
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Bezprzewodowy	Brak
Protokół	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Obsługuje ONVIF 19.12 (Profile S/T/G)
P2P	Tak
PoE	Wewnętrzne, wsparcie IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo	0.35s (w obrębie 10m)
Główny strumień 1	3840*2160@30fps 3072*2048@30fps
Główny strumień 2	2592*1536@30fps 2560*1440@30fps
Główny strumień 3	1920*1080@30fps 1280*720@25fps
Strumień podrzędny 1	1280*720@30fps 720*480@30fps
Strumień podrzędny 2	352*288@30fps
Trzeci strumień	1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps
Przeglądarka	IE IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartfon	iPhone, Android
Funkcje AI	

Analiza Inteligentna	Wykrywanie wtargnięcia (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów), wykrywanie przekroczenia linii (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów), wykrywanie obecności (w oparciu o wykrywanie ludzi), wykrywanie gromadzenia się ludzi (w oparciu o wykrywanie ludzi), wykrywanie ruchu w oparciu o wykrywanie ludzi, wchodzenie do obszaru (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów), opuszczanie obszaru (w oparciu o wykrywanie ludzi i pojazdów).
Funkcje kamery	
Dzień/Noc	Kolor / B/W (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie / Jasność / Ostrość, Lustrzane odbicie, 3D NR, Balans bieli, Anty migotanie, Wzmacnianie obrazu, HLC, Zniekształcenie
Wzór korytarza	Obsługuje
Obszar zainteresowania (ROI)	Obsługuje
BLC	Obsługuje
WDR	140dB
Wykrywanie ruchu	Obsługuje (obsługuje tylko detekcję ruchu na podstawie ruchu człowieka)
Maskowanie prywatności	3 strefy prostokątne
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Web
Język	Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, rosyjski, koreański, polski, francuski, japoński, hiszpański, portugalski, włoski, hebrajski, ukraiński, arabski, wietnamski, tajski, węgierski
Interfejs	
Audio	Wbudowany mikrofon
Slot na kartę SD	Obsługa kart microSD 1TB
Ogólne	
Obudowa	Metal, IP67
Uchwyt antywłamaniowy	Tak
Filtr IR	TAK
Temperatura robocza	-20°C ~ +60°C, RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C, RH95% Max
Zasilanie	DC12V 1.0A, 700mA
Wymiary	Ø115 × 113mm
Waga	800g