

**Model:**

AC-13A1

**Indeks:**

A11A713

**EAN:**

5905548275130


**Opis:**

Zamek szyfrowy - 3 programowalne wyjścia sterujące (3 strefy), do zdalnego sterowania rygłem elektromagnetycznym, bramą wjazdową lub garażową, centralką alarmową, itp., może pracować samodzielnie lub jako element większego systemu (np. system alarmowy). Posiada klawiaturę membranową oraz funkcję kart zbliżeniowych, umożliwiając zaprogramowanie zamka tak by umożliwiał wejście za pomocą kodu, kodu i karty lub samej karty zbliżeniowej. Zamknięty jest w hermetycznej obudowie, co pozwala na zainstalowanie go praktycznie w każdym dowolnym miejscu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek jest całkowicie odporny na działanie opadów atmosferycznych. Specjalny włącznik antysabotażowy „Tamper Switch” oraz specjalne wyjście alarmowe umożliwiają podłączenie zamka do zewnętrznego systemu alarmowego. Ponadto zamek umożliwia programowanie wyjść w trybie chwilowym lub w trybie "START/STOP", posiada port Wiegand, ma możliwość zaprogramowania kodów jednorazowych dla osób odwiedzających, oraz szereg innych użytecznych funkcji.

**Specyfikacja techniczna:**
**Zamek**

Napięcie zasilania	11-15 V DC
Pobór prądu - czuwanie / praca	60 mA / 150 mA
Maks. obciążenie styków przekaźnika	24 V DC / 5 A
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Sposób montażu	Natynkowy
Czas aktywacji rygla	0 ~ 99999 s (programowany z klawiatury)
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Ilość wyjść przekaźnikowych	3 (NO/NC)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	Do 10 cm
Dostępne tryby pracy	Tylko karta / karta lub kod / karta + kod
Maksymalna ilość użytkowników	1000 kodów / kart / kodów + kart (strefa 1), +50 kodów Duress
	100 kodów / kart / kodów + kart (strefa 2), +10 kodów Duress
	100 kodów / kart / kodów + kart (strefa 3), +10 kodów Duress
Wiegand	Tak
Czytnik zbliżeniowy	Tak (karta zbliżeniowa, brelok)
Szyfrator	Tak
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +70°C
Współczynnik ochrony	IP55
Wymiary (W x SZ x G)	130 x 75 x 40 mm
Waga netto	202 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	53 x 180 x 124 mm
Waga brutto opakowania	579 g
Typ opakowania	Karton