

Kod: VTO2211G-WP

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **VTO2211G-WP** Wi-Fi / IP DAHUA

Wideodomofon Wi-Fi / IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu. Urządzenie przesyła obraz oraz pełni funkcję interkomu z wybranym urządzeniem mobilnym, a także zapisuje dane w telefonie / tablecie.

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet.

Uwaga! Aby odtwarzać nagrania z karty pamięci zainstalowanej w VTO2211G-WP wymagany jest monitor VTH.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.



Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Przetwornik:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	125 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet 10 / 100 Mbps • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	✓

Wyjście wideo:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711, PCM
Wejścia alarmowe:	1 szt.
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną,• Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH• Detekcja ruchu,• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia,• Obsługa kart microSD - max. 128 GB,• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,• Wideodomofon jest montowany natynkowo
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af)• 12 V DC / 590 mA (max)
Pobór mocy:	≤ 7 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	100 x 150 x 28 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata